

Korugované chráničky, tzv. WRAP trubky ochrana kabelů a jiného příslušenství

www.entesit.cz
info@entesit.cz
777 777 988



**Až 9
variant!**

- manipulační teplota od -5 °C do +50 °C
- provozní teplota od -40 °C do +70 °C
- skladovací teplota: od -40 °C do +60 °C
- odolnost proti stlačení min. 450 N / 200 mm (kód 450)
- odolnost proti nárazu je normální (kód N)
- barva vnější nejčastěji černá, červená nebo modrá
- barva vnitřní nejčastěji černá

Spojování násuvnými spojkami

- dutý plastový válec rozšířený na obou koncích tak, aby pojmul velikostně kompatibilní chráničku
- k dispozici všechny varianty ke všem typům chrániček
- každá dodaná výrobní délka chráničky (nejčastěji 50 m) má na jednom konci instalovanou jednu kompatibilní spojku, která je součástí dodávky chráničky
- zvlášť lze dokoupit jakékoli množství



Tabulka rozměrů chrániček

Vnější průměr	Vnitřní průměr	Návin ve smotku			Rovná délka bez návinu	
		Délka smotku	Poloměr ohybu	Množství na paletě	Délka	Množství na paletě
mm	mm	m	m	m	m	m
40	32	50	0,2	1200	-	-
50	40	50	0,23	400	-	-
63	51	50	0,26	-	-	-
75	61	50	0,29	350	-	-
90	75	50	0,33	300	-	-
110	94	50	0,37	200	6	456
125	105	50	0,4	-	6	408
160	136	50	0,43	-	6	168
200	171	25	0,5	-	6	162

Materiál

- **Rovná délka bez návinu**
 - vnější stěna HDPE
 - vnitřní stěna
 - LDPE+MDPE (pro průměry 40, 50 a 63 mm)
 - HDPE+LDPE (pro průměry 75 a 90 mm)
 - HDPE (pro průměry od 110 mm)
 - bezhalogenový materiál
- **Návin ve smotku**
 - vnější i vnitřní stěna HDPE
 - bezhalogenový materiál